


Product Overview

隔离 UART 信号



设计注意事项



UART 隔离示例方框图

- 防止控制器器件和外设 IC 之间出现直流电流和不需要的交流电流
- 允许在控制器器件和外设 IC 之间进行信号和电源传输
- 保护系统中的低压器件免受高压电路的影响
- 减小接地电位差的影响
- [\[常见问题解答\] 基础型和增强型数字隔离器之间有何区别？](#)
- [\[常见问题解答\] 我可以用不同的电压给数字隔离器的两侧供电吗？](#)
- [数字隔离器设计指南](#)
- [了解功能隔离](#)
- [有关数字隔离器的热门设计问题](#)
- 是否需要其他帮助？在 [TI E2E™ 隔离支持论坛](#) 上向我们的工程师提问

推荐器件

器件型号	AEC-Q100	支持的 UART 拓扑	电压范围	数据速率	特性
ISO6521		2 线	1.71V 至 5.5V	50Mbps	高 CMTI 功能隔离，占用空间小，可实现紧凑型设计
ISO6721		2 线	1.71V 至 5.5V	50Mbps	高 CMTI 增强型和基础型隔离通用
ISO6721-Q1	✓				
ISO6742		4 线	1.71V 至 5.5V	50Mbps	高 CMTI 增强型和基础型隔离通用
ISO6742-Q1	✓				
ISO7721		2 线	2.25V 至 5.5V	100Mbps	高 CMTI 增强型和基础型隔离 高速
ISO7721-Q1	✓				
ISO7742		4 线	2.25V 至 5.5V	100Mbps	高 CMTI 增强型和基础型隔离 高速
ISO7742-Q1	✓				
ISO7021		2 线	1.71V 至 5.5V	4Mbps	超低功耗
ISO7821			2.25 至 5.5V	100Mbps	具有超宽爬电距离和间隙的封装

如需更多器件，请浏览 [在线参数工具](#)，您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司